

常識を覆すスモールシステム
最小のシステムで音+照明の演出を手軽に

Ai-6000



ネットワーク装備

ArteNet対応

DMX 2CH 入/出力

Wavファイル対応

時計内蔵

絶縁型スイッチ入力8CH

アンプオプション対応

Ai-7000とのファイル互換 設置タイプ兄弟機種登場

特徴

インタラクティブショー演出にも対応。

- ネットワーク装備
- 小規模から広範囲の連携同期動作も容易
ネットワーク マスター/スレーブ構成
- 接点インターフェース搭載
- データ転送にRS485 (DMXプロトコル) を採用
- 全ての情報はマイクロSDに記録
- 演出データの更新やメンテナンスも容易
- USBメモリーからのファーム更新可能

DMX

記録・再生

WAV/MP3

連動再生

microSD

採用

USB

採用

タイマー
内蔵

赤外線
リモコン

外部入力
8CH

AMP
内蔵可

展示会や
発表会の
演出

SPA
エステ等
施術時演出

教育施設の
自動説明
演出

自動演出
システム
設置用

入力電圧 9V(5V~24V)

入力電流 MAX 1W (アンプ搭載時は異なります。)

使用周囲温度 -10℃~35℃ (ただし結露なきこと)

使用周囲湿度 20%~80%

寸法 92(W) × 72(H)mm × 40(D)mm (取り付け金具寸法は含まず)